



Sealcon es su socio correcto en soluciones relacionadas a cables con más de 6000 productos disponibles para su necesidad y/o aplicaciones ya sea que busque prensaestopas, conectores circulares, cajas, accesorios o sistemas de conductores, nuestros productos superaran la calidad de sus necesidades

Glándulas de cable herméticas



- NEMA 4x & 6 (IP68 / IP69K)
- Sumergible (300 ft) & No corrosivo
- Calificación de presión: 150 PSIG / 10 BAR
- 316L Glándulas higiénicas para lavado
- Grado de inflamabilidad: VO (Fósforo y Libre de Halógenos Las)
- Estrías de sujeción superpuestas empujan en el sello de forma de forma concéntrica, protegiendo su cable de daños ULf1 (746C) Solar / al aire libre (Sólo Nylon Negro)
- Glándulas de cable para zonas peligrosas Ex-e and Ex-d Class, Div and Clasificaciones de zona

Cajas o Gabinetes Industriales

- NEMA 4x (IP67) and IP 69
- Material: Policarbonato y Poliéster
- Paredes lisas, PG / Knock-Outs métricos
- Tapas sólidas / transparentes, con bisagras, cierres
- ¡Personalización disponible! (Llame para más detalles)



Adaptadores, reductores y ampliadores



- Reductores, adaptadores y ampliadores
- Tapones de agujero, tapones de cúpula, tuercas de bloqueo
- Tapones ciegos, juntas tóricas, anillos de sello y más
- Nylon, latón niquelado, acero inoxidable

Conductor flexible

- Conductor corrugado impermeable en nylon
- Conductor metálico y Pro Series con PVC y trenzado
- Soportes giratorios y fijos compatibles



Sectores Atendidos:

- solar
- automatización
- marina
- tratamientos de aguas
- embalaje
- médico
- motores
- energía eólica
- tráfico
- iluminación
- automotriz
- robótica
- alimentos y bebidas
- y más



Opciones de conector circular Sealcon

<p>M8 & M12 Señal</p> <p>PVC + PUR Cable</p>	<p>M12 Potencia</p> <p>K+L, S+T Coding</p>	<p>M16</p>
<p>M23 RJ45 & PoE Fast Ethernet</p>	<p>M23 Hybrid</p> <p>Potencia, Señal y Ethernet en una.</p>	<p>M23 (Señal & Potencia)</p>
<p>M23 Twilock & Twilock-S</p> <p>Quick Connect</p>	<p>M27 Señal</p> <p>26 y 28 contactos</p>	<p>M40 Potencia</p> <p>Alto Voltaje 55 AMP</p>

Características y Beneficios

Système EuroLock® breveté - Sur tous les connecteurs d'alimentation et de type M16

Serre-câble intégré - Tous les connecteurs sont compatibles EMI/RFI

Système de connexion rapide - Filetage et Twilock tout-en-un

Raccords multiples - Solutions de bornes à sertir, à souder, à tremper et à vis

Contacts pré-étamés - Un moyen de soudure fiable, rapide et sûr

Connexion fiable - Contacts à faible force d'enfichage et cycles d'enfichage élevés

Résistance aux vibrations - Technologie de contact femelle à ressort

IP67 et IP69K - Idéal pour les applications de pulvérisation

Materiales de: Latón niquelado, Acero Inoxidable, Sobre moldeado (opcional estañado)

Tipos de: Recto, Codo, Montaje en Panel, Radio ¡Pestaña y RJ45 (Ethernet) y EMI Ready!



Twilock - Sistema de conexión rápida

Nuestro conector TWILOCK ofrece un manejo sencillo con una funcionalidad excepcional. Incluso cuando el acceso es limitado, un simple "giro" y "click" asegurarán su conexión. El TWILOCK también es multifuncional y funciona con conexiones de tornillo.

Twilock - S (compatible con Speedtec® por Intercontec / Tyco)

La nueva carcasa exterior del conector de señal y alimentación Twilock-S M23 de Sealcon ahora es compatible con Speedtec® de Intercontec / Tyco. Con un giro de 1/4, el conector se acoplará. Opciones de señal y potencia disponibles en versiones rectas y en ángulo recto.

