

**ACIER INOXYDABLE 316L  
RÉSISTANT À LA CORROSION**



**SANS HALOGÈNE  
NI PHOSPHORE**

## CONÇU POUR L'HYGIÈNE, CONSTRUIT POUR LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

Nos composants Hygienic Design sont idéaux pour les industries soumises à des normes de propreté strictes, notamment les secteurs médical, pharmaceutique, agroalimentaire, laitier, de la transformation de la viande, de l'emballage, de l'agriculture, de la chimie, de la pâte et du papier, ainsi que les salles blanches.

Conçus pour être utilisés sur les moteurs, les panneaux de commande, les convoyeurs, les capteurs, les balances, etc., ils

présentent des surfaces lisses, sans angles ni arêtes, facilitant ainsi le nettoyage et empêchant la prolifération de bactéries ou de micro-organismes.

Fabriquées en acier inoxydable résistant à la corrosion (AISI 316L) et exemptes d'halogènes et de phosphore, ces pièces sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus exigeants.

### IDÉAL POUR LE NETTOYAGE HAUTE PRESSION



- Indice de protection IP68 et IP69K (NEMA 6)
- Matériaux conformes à la norme EHEDG
- Concept WADI (sans cannelures)
- Compatible EMI pour câbles tressés
- Profil bas (hauteur)
- Pas de formation de flaques d'eau
- Température : -40 °C à 120 °C
- Conforme aux normes FDA : FDA 21 CFR, 177.2600

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE ET TAILLE DU FIL	GAMME DE CÂBLES
RG12MA-6S	M 12 x 1.5	.20" - .26" (5 - 6.5mm)
RG17MA-6S	M 16 x 1.5	.30" - .40" (7.5 - 10mm)
RG17MR-6S	M 16 x 1.5	.24" - .30" (6 - 7.5mm)
RG22MA-6S	M 20 x 1.5	.43" - .53" (11 - 13.5mm)
RG22MR-6S	M 20 x 1.5	.35" - .47" (9 - 12mm)
RG25MA-6S	M 25 x 1.5	.60" - .71" (15 - 18mm)
RG25MK-6S	M 25 x 1.5	.55" - .63" (14 - 16mm)
RG25MR-6S	M 25 x 1.5	.51" - .59" (13 - 15mm)
RG32MA-6S	M 32 x 1.5	.83" - .99" (21 - 25mm)
RG32MR-6S	M 32 x 1.5	.71" - .83" (18 - 21mm)

- IP68 (NEMA 6)
- Compatible EMI pour câbles tressés
- Plus d'accumulation d'eau
- Température : -40 °C à 120 °C
- Conforme aux normes FDA : FDA 21 CFR, 177.2600

NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE ET TAILLE DU FIL	GAMME DE CÂBLES
FP12MA-6S	M 12 x 1.5	.12" - .26" (3.5 - 6.5mm)
FP17MA-6S	M 16 x 1.5	.20" - .39" (5 - 10mm)
FP22MA-6S	M 20 x 1.5	.39" - .55" (10 - 14mm)
FP25MA-6S	M 25 x 1.5	.51" - .71" (13 - 18mm)

### IDÉAL POUR LE NETTOYAGE À LA MOUSSE



**AUCUN RECOIN NI FENTE  
PAS DE FORMATION DE FLAQUES UNE FOIS INSTALLÉ**