SEALCON

Proveedor líder de soluciones de gestión de cables

PRENSAESTOPAS HIGIÉNICOS

ACERO INOXIDABLE 316L / SILICONA AZUL HIGIÉNICA

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS | BEBIDAS | MEDICINA | FARMACÉUTICA | MEDICIÓN | DETECCIÓN

ACERO INOXIDABLE 316L
RESISTENTE A LA CORROSIÓN

EMI/RFI READY · UL · EHEDG · FDA COMPLIANT · Deca BDE · RoHS

LIBRE DE HALÓGENOS
Y FÓSFORO

DISEÑADO PARA LA HIGIENE, CONSTRUIDO PARA ENTORNOS DIFÍCILES

Nuestros componentes de diseño higiénico son ideales para industrias con estrictos estándares de limpieza, como la médica, farmacéutica, de alimentos y bebidas, láctea, cárnica, de envasado, agrícola, química, de pulpa y papel, y aplicaciones de salas blancas.

Diseñados para su uso en motores, paneles de control, cintas transportadoras, equipos de detección, básculas y más, presentan superficies lisas sin esquinas ni bordes, lo que facilita la limpieza y previene la acumulación de bacterias o microorganismos.

Fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión (AISI 316L) y libres de halógenos y fósforo, estos componentes están diseñados para funcionar en los entornos más exigentes.

IDEAL PARA LIMPIEZA A ALTA PRESIÓN

- Clasificación IP68 e IP69K (NEMA 6)
- Materiales que cumplen con EHEDG
- Concepto WADI (sin ranuras)
- Compatible con EMI para cable trenzado
- Perfil más bajo (altura)
- Sin acumulación de agua
- Temperatura: -40 °C a 120 °C (-40 °F a 248 °F)
- Cumple con las normas de la FDA: FDA 21 CFR, 177.2600

RG GLAND
HYGIENIC DESIGN

NÚMERO DE PIEZA	TIPO Y TAMAÑO DE HILO	GAMA DE CABLES
RG12MA-6S	M 12 x 1.5	.20” - .26” (5 - 6.5mm)
RG17MA-6S	M 16 x 1.5	.30” - .40” (7.5 - 10mm)
RG17MR-6S	M 16 x 1.5	.24” - .30” (6 - 7.5mm)
RG22MA-6S	M 20 x 1.5	.43” - .53” (11 - 13.5mm)
RG22MR-6S	M 20 x 1.5	.35” - .47” (9 - 12mm)
RG25MA-6S	M 25 x 1.5	.60” - .71” (15 - 18mm)
RG25MK-6S	M 25 x 1.5	.55” - .63” (14 - 16mm)
RG25MR-6S	M 25 x 1.5	.51” - .59” (13 - 15mm)
RG32MA-6S	M 32 x 1.5	.83” - .99” (21 - 25mm)
RG32MR-6S	M 32 x 1.5	.71” - .83” (18 - 21mm)

IDEAL PARA LIMPIEZA CON ESPUMA

- IP68 (NEMA 6)
- Compatible con EMI para cable trenzado
- Eliminación de acumulaciones de agua
- Temperatura: -40 °C a 120 °C (-40 °F a 248 °F)
- Cumple con las normas de la FDA: FDA 21 CFR, 177.2600

FP GLAND
HYGIENIC DESIGN

NÚMERO DE PIEZA	TIPO Y TAMAÑO DE HILO	GAMA DE CABLES
FP12MA-6S	M 12 x 1.5	.12” - .26” (3.5 - 6.5mm)
FP17MA-6S	M 16 x 1.5	.20” - .39” (5 - 10mm)
FP22MA-6S	M 20 x 1.5	.39” - .55” (10 - 14mm)
FP25MA-6S	M 25 x 1.5	.51” - .71” (13 - 18mm)

SIN RECOVECOS NI GRIETAS
SIN ACUMULACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN

7374 S. Eagle Street
Centennial, CO 80112-4221 USA

Phone: 303-699-1135 / 800-456-9012

Email: Info@SealconUSA.com
Web: www.SealconUSA.com